

- Codice di identificazione unico del prodotto tipo:

**CB302525**

- Fabbricante:

**SIME SRL**  
c/da **BERBARELLO, 351**  
**91025 Marsala**  
email: **simemarsala@gmail.com**



- Uso previsto:


Murature portanti in zone sismiche (DM 14/01/2008), Pareti di tamponamento su facciata a norma con i requisiti di massa superficiale (D. Lgs. 311/06)

- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**Sistema 2+**

EN 771-3:2011+A1:2015

- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione
Dimensioni	Lunghezza	300 mm
	Larghezza	250 mm
	Altezza	250 mm
	Categoria di tolleranza	D4
Configurazione	Forma e caratteristiche	
	Gruppo	G3
	Planarità delle facce	1
	Parallelismo nelle facce	1
Resistenza a compressione	Categoria	CATEGORIA I
	Resistenza a compressione media	>1,5 N/mm <sup>2</sup>
	Direzione di carico	Perpendicolare alla faccia base
Stabilità dimensionale		<= 0,45 N/mm <sup>2</sup>
Massa volumica a secco lorda		1287 kg/m <sup>3</sup>
Forza di adesione	Aderenza al taglio	0,15 N/mm <sup>2</sup>
	Aderenza a flessione	NPD
Reazione al fuoco (Euroclasse)		A1
Assorbimento di acqua		NPD
Permeabilità al vapore acqueo μ		9.000
Resistenza termica		1,987 m <sup>2</sup> K/W

La prestazione del prodotto identificata sopra è conforme agli insiemi di prestazione dichiarati. In conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato.

Timbro e firma del rappresentante legale del fabbricante